



EMPRESA INDUSTRIAL
DE BORRACHA, SA.

OFERTA COMPLEMENTAR

PISOS PRÉ-VULCANIZADOS

RECAUCHUTAGEM A FRIO

COMPLEMENTARY OFFER

PRE-CURED TREADS

COLD RETREADING

CATÁLOGO 2023

CATALOG 2023

www.eib.pt

DICIONÁRIO

DICTIONARY

APLICAÇÕES DO PISO TREAD APPLICATIONS



REGIONAL
REGIONAL



LONGO CURSO
LONG HAUL



ON/OFF ROAD
ON/OFF ROAD



FORA ESTRADA
OFF ROAD



URBANO
URBAN



INVERNO
WINTER

CARATERÍSTICAS DO PISO TREAD FEATURES



LARGURA (mm)
WIDTH (mm)



PROFUNDIDADE (mm)
DEPTH (mm)



PESO (kg/m)
WEIGHT (kg/m)



COMPRIMENTO MÁXIMO (mm)
MAXIMUM LENGTH (mm)



COMPRIMENTO USUAL (mm)
USUAL LENGTH (mm)

TIPOS DE PRÉ-VULCANIZADO TYPES OF PRE-CURED



PLANO
FLAT

Pré-vulcanizado plano: Adaptável e de uso padrão, garante uma aplicação uniforme e resultados consistentes.
Flat pre-cured treads: Adaptable and for standard use, ensures uniform application and consistent results.



COM ABAS
WITH WINGS

Pré-vulcanizado com abas: Oferece uma melhor proteção contra descolamentos.
Pre-cured treads with wings: Offers a better protection against detachments.



CONTOUR
CONTOUR

Pré-vulcanizado Contour: Qualidade premium e com forma arredondada. Proporciona melhor acabamento e aspecto ao pneu recauchutado.
Contour pre-cured treads: Premium quality with rounded shape. It gives a better finish and appearance to the retreaded tire.

TIPOS DE COMPOSTO TYPES OF COMPOUNDS

STANDARD (STD)
STANDARD

PREMIUM KILOMETRAGEM (PK)
PREMIUM MILEAGE

PREMIUM REBOQUE (PR)
PREMIUM TRAILER

PREMIUM ON/OFF ROAD (PO/O)
PREMIUM ON/OFF ROAD

PREMIUM INVERNO (PI)
PREMIUM WINTER

Composto com caraterísticas polivalentes e apto para todo o tipo de aplicações.
Compound with multifunctional features, suitable for all kind of applications.

Desenvolvido para longas distancias e utilização em meio urbano. Com este composto garante um acréscimo de mais de 30% de quilometragem face ao composto standard.
Developed for long distances and urban use. With this compound it guarantees an increase of more than 30% in mileage compared to the standard compound.

Desenvolvido especificamente para reboques. Formulados para suportar as cargas e tensões associadas ao reboque de veículos e equipamentos. Reduz os riscos associados ao aquecimento e arrastamento.
Developed specifically for trailers. Formulated to withstand the loads and stresses associated with towing vehicles' and equipment. Reduces the risks associated with heating and drag.

Composto apropriado para veículos que operam tanto em estradas pavimentadas como em terrenos Off Road. Evita cortes e descolamentos em utilizações mais agressivas.
Appropriate compound for vehicles that operate on both paved roads and off-road terrains. Prevents cuts and detachment in more aggressive uses.

Resistente a baixas temperaturas, atingindo melhor aderência e segurança em condições de inverno rigoroso.
Resistant to low temperatures, achieving better grip and safety in severe winter conditions.

TIPOS DE EIXO TYPES OF AXIS



Tração | Traction

Reboque | Trailer

Todas as posições | All positions

Eixo indicado para todas as posições.
Axis suitable for all positions.

REGIONAL

PRÉ-VULCANIZADO

Para percursos regionais, onde as velocidades são variáveis.



REGIONAL

PRE-CURED

For regional routes, where speeds are variable.



EUG



STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA

WIDTH



PROFUNDIDADE

DEPTH



PESO/METRO

WEIGHT PER METER



COMPRIMENTO MÁX

MAX LENGTH



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

130	10,0	1,51	3,50 10,50
140	10,0	1,59	3,50 10,50
150	10,0	1,62	3,50 10,50
160	10,0	2,00	3,40
170	10,0	2,17	3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**

TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES

APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

EDE



STD

PK

PR

PO/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

190	16,5	3,20	3,20
200	17,5	3,39	3,40
220	18,0	4,15	3,40
230	18,0	4,37	3,40
240	18,5	4,64	3,30
250	18,0	4,72	3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**

TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES

APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

E431 A



STD

PK

PR

PO/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

220	21,5	5,40	3,30
230	21,5	5,70	3,30
240	21,5	5,80	3,30
250	21,5	6,50	3,30

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**

TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES

APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

E442



STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
Pré-vulcanizado Plano Pre-cured Flat			
230	20,40	5,04	3,40
Pré-vulcanizado Plano Opção Abas Pre-cured Flat Option Wings			
240	20,50	5,50	3,30
250	20,50	5,70	3,30
260	20,50	5,80	3,30
Pré-vulcanizado Contour			
270	17,0	5,06	3,30

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION



APLICAÇÕES
APPLICATIONS

Principal

Main

Opções

Options



ETH25



STD

PK


PR

PO/O

PI

Pré-vulcanizado Plano Pre-cured Flat			
240	18,0	4,78	3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION



APLICAÇÕES
APPLICATIONS

Principal

Main

Opções

Options



EY



STD

PK

PR

PO/O

PI

Pré-vulcanizado Plano Pre-cured Flat			
200	18,0	4,10	3,20
210	18,0	4,50	3,30
220	18,0	4,50	3,30
230	18,0	5,00	3,40
240	18,0	5,00	3,30
250	17,50	5,10	3,30

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION



APLICAÇÕES
APPLICATIONS

Principal

Main

Opções

Options



ET4



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA

WIDTH

PROFUNDIDADE

DEPTH

PESO/METRO

WEIGHT PER METER

COMPRIMENTO MÁX

MAX LENGTH



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

180	14,5	2,82	3,20
190	14,5	3,04	3,30
200	15,5	3,28	3,40
200	20,0	4,82	3,30
210	15,5	3,90	3,40
210	20,0	4,55	3,40
220	15,5	3,80	3,40
220	20,0	4,60	3,40
230	20,0	5,20	3,30
235	16,0	3,96	3,50
240	20,0	5,30	3,30
250	16,0	4,40	3,40
250	20,0	5,60	3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

E451



STD

PK

PR

PQ/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

230	21,0	5,50	3,30
240	21,0	5,70	3,30
250	21,0	5,90	3,30

Pré-vulcanizado **Contour** | Pre-cured **Contour**

230	21,0	4,99	3,30
245	21,0	5,27	3,30
255	20,0	5,40	3,30
260	18,0	5,33	3,30
270	18,0	5,44	3,30
280	18,0	5,51	2,90

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

EP2



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
			
Pré-vulcanizado Plano Opção Abas Pre-cured Flat Option Wings			
270	14,5	4,64	3,40
285	14,5	4,68	3,40
295	14,5	5,18	3,40
315	14,5	5,59	3,40
TIPO DE EIXO: REBOQUE TYPE OF AXIS: TRAILER		APLICAÇÕES APPLICATIONS	
		Principal Main  Opções Options 	

E242



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
			
Pré-vulcanizado Plano Opção Abas Pre-cured Flat Option Wings			
296	14,5	5,50	3,30
Pré-vulcanizado Countour Pre-cured Contour			
280	18,0	5,51	2,90
TIPO DE EIXO: REBOQUE TYPE OF AXIS: TRAILER		APLICAÇÕES APPLICATIONS	
		Principal Main  Opções Options 	

EZA 65



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
			
Pré-vulcanizado Plano Opção Abas Pre-cured Flat Option Wings			
265	14,0	4,50	3,30
285	14,5	5,00	3,40
296	14,0	4,90	3,40
TIPO DE EIXO: REBOQUE TYPE OF AXIS: TRAILER		APLICAÇÕES APPLICATIONS	
		Principal Main  Opções Options 	

E159



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
Pré-vulcanizado Plano Opção Abas Pre-cured Flat Option Wings			
300	13,5	5,31	3,30

TIPO DE EIXO: **REBOQUE**
TYPE OF AXIS: TRAILER



APLICAÇÕES
APPLICATIONS

Principal Main

Opções Options

E331 4R



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
Pré-vulcanizado Plano Pre-cured Flat			
210	16,0	4,00	3,30
220	16,0	4,20	3,40
230	16,0	4,30	3,40
240	16,0	4,60	3,40
250	16,0	4,80	3,40

TIPO DE EIXO: **REBOQUE**
TYPE OF AXIS: TRAILER



APLICAÇÕES
APPLICATIONS

Principal Main

Opções Options

ECA



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
Pré-vulcanizado Plano Pre-cured Flat			
125	8,5	1,17	3,50 10,50
135	8,5	1,34	3,50 10,50
145	8,5	1,37	3,50 10,50
150	10,0	1,76	3,50 10,50
160	10,0	1,86	3,40 10,50

TIPO DE EIXO: **TODAS AS POSIÇÕES**
TYPE OF AXIS: ALL POSITIONS



APLICAÇÕES
APPLICATIONS

Principal Main

Opções Options

LONGO CURSO

PRÉ-VULCANIZADO

Para longas distâncias em estradas onde os veículos conseguem manter velocidades constantes.



LONG HAUL

PRE-CURED

For traveling long distances on roads where vehicles can maintain constant speeds.



EDA

STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA

WIDTH

PROFUNDIDADE

DEPTH

PESO/METRO

WEIGHT PER METER

COMPRIENTO MÁX

MAX LENGTH

Pre-vulcanizado **Plano**

Pre-cured **Flat**

220	18,0	4,41	3,40
230	18,0	4,57	3,40
240	19,5	4,66	3,40
255	18,5	4,97	3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**

TYPE OF AXIS: **TRACTION**

APLICAÇÕES

APPLICATIONS

Principal

Main

Opções

Options

EMSN

STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA

WIDTH

PROFUNDIDADE

DEPTH

PESO/METRO

WEIGHT PER METER

COMPRIENTO MÁX

MAX LENGTH

Pre-vulcanizado **Plano**

Pre-cured **Flat**

220	19,0	5,10	3,30
230	19,0	5,20	3,30
240	19,0	5,20	3,30
250	19,0	5,70	3,30

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**

TYPE OF AXIS: **TRACTION**

APLICAÇÕES

APPLICATIONS

Principal

Main

Opções

Options

EDAS60

STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA

WIDTH

PROFUNDIDADE

DEPTH

PESO/METRO

WEIGHT PER METER

COMPRIENTO MÁX

MAX LENGTH

Pre-vulcanizado **Plano**

Pre-cured **Flat**

270	17,0	4,81	3,30
280	17,0	4,90	3,30

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**

TYPE OF AXIS: **TRACTION**

APLICAÇÕES

APPLICATIONS

Principal

Main

Opções

Options

OFERTA COMPLEMENTAR | Longo Curso

www.eib.pt

E452

STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
Pré-vulcanizado Plano Opção Abas Pre-cured Flat Option Wings			
240	20,0	5,17	3,30
250	20,0	5,23	3,30
Pré-vulcanizado Contour Pre-cured Contour			
260	17,0	4,83	2,80
260	20,0	5,39	3,30
270	17,0	4,89	3,30
280	17,0	5,03	3,30
TIPO DE EIXO: TRAÇÃO TYPE OF AXIS: TRACTION		APLICAÇÕES APPLICATIONS	
		Principal Main Opções Options	

ENV

STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
Pré-vulcanizado Plano Opção Abas Pre-cured Flat Option Wings			
265	11,0	3,90	3,30
300	13,5	4,40	3,30
TIPO DE EIXO: REBOQUE TYPE OF AXIS: TRAILER		APLICAÇÕES APPLICATIONS	
		Principal Main Opções Options	

E252GEW

STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
Pré-vulcanizado Contour Pre-cured Contour			
300	14,5	4,98	3,30
TIPO DE EIXO: REBOQUE TYPE OF AXIS: TRAILER		APLICAÇÕES APPLICATIONS	
		Principal Main Opções Options	

ON/OFF ROAD

PRÉ-VULCANIZADO

Para aplicação mista entre terra e alcatrão,
onde as velocidades de rolamento são
médias a baixas.



ON/OFF ROAD

PRE-CURED

For mixed application between gravel and tarmac,
where the rolling speeds are medium to low.



EMS2



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA

WIDTH

PROFUNDIDADE

DEPTH

PESO/METRO

WEIGHT PER METER

COMPRIMENTO MÁX

MAX LENGTH



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

200	18,0	3,80	3,30
210	18,0	4,20	3,30
220	18,0	4,20	3,30
230	18,0	4,40	3,30
240	18,0	4,40	3,30
250	18,0	4,80	3,30

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main

ETC18



STD

PK

PR

PQ/O

PI




Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

200	17,0	3,70	3,30
210	17,0	4,00	3,30
220	18,0	4,30	3,30
230	19,0	4,80	3,30
240	19,0	5,10	3,30
250	19,0	5,10	3,30

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main

ERT6M



STD

PK

PR

PQ/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

200	17,5	3,40	3,20
220	17,5	3,80	3,40
230	17,5	3,80	3,40
240	17,5	4,50	3,40
250	17,5	4,70	3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

ERT6



STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA
WIDTH

PROFUNDIDADE
DEPTH

PESO/METRO
WEIGHT PER METER

COMPRIMENTO MÁX
MAX LENGTH



Pré-vulcanizado **Plano** | Opção **Abas** | Pre-cured **Flat** | Option **Wings**

200	20,0	4,50	3,20
215	20,0	4,50	3,30
220	20,0	4,60	3,30
230	20,0	5,30	3,40
240	20,0	5,60	3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main

E482



STD

PK

PR

PO/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

250	20,0	5,57	3,40
260	20,0	5,75	3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

EZTN



STD

PK

PR

PO/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

160	14,0	2,60	3,10
210	15,0	3,60	3,40
220	15,0	3,70	3,40
240	15,0	4,20	3,30
250	15,0	4,30	3,30

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

ECOMUNAL GEW



STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA
WIDTH

PROFUNDIDADE
DEPTH

PESO/METRO
WEIGHT PER METER

COMPRIMENTO MÁX
MAX LENGTH



Pré-vulcanizado **Contour** | Pre-cured **Contour**

250	22,5	6,13	3,40
260	22,5	6,37	3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**
TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

EL



STD

PK

PR

PO/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

220	20,0	5,00	3,30
230	20,0	5,10	3,40
240	20,0	5,70	3,40
250	20,0	5,50	3,30

TIPO DE EIXO: **REBOQUE**
TYPE OF AXIS: TRAILER

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

EZY65



STD

PK

PR

PO/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** Opção **Abas** | Pre-cured **Flat** Option **Wings**

265	14,0	4,40	3,30
296	14,5	4,80	3,30

TIPO DE EIXO: **REBOQUE**
TYPE OF AXIS: TRAILER

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

E231



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA

WIDTH



PROFUNDIDADE

DEPTH



PESO/METRO

WEIGHT PER METER



COMPRIMENTO MÁX

MAX LENGTH



Pré-vulcanizado **Plano** | Opção **Abas** | Pre-cured **Flat** | Option **Wings**

285

15,0

5,20

3,30

300

15,0

5,30

3,30

TIPO DE EIXO: **REBOQUE**
TYPE OF AXIS: TRAILER

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

EROCK



STD

PK

PR

PQ/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

220

22,5

5,40

3,30

240

22,5

6,00

3,40

TIPO DE EIXO: **TODAS AS POSIÇÕES**
TYPE OF AXIS: ALL POSITIONS

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

EZY



STD

PK

PR

PQ/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

190

15,0

2,90

3,30

200

15,0

3,08

3,30

210

15,0

3,39

3,40

220

15,5

3,63

3,40

235

15,5

3,90

3,40

250

15,5

4,05

3,40

TIPO DE EIXO: **TODAS AS POSIÇÕES**
TYPE OF AXIS: ALL POSITIONS

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

E811



STD

PK

PR

PQ/O

PI

LARGURA

WIDTH

PROFUNDIDADE

DEPTH

PESO/METRO

WEIGHT PER METER

COMPRIMENTO MÁX

MAX LENGTH




Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

200	18,0	4,20	3,20
210	18,0	4,40	3,30
220	18,0	4,50	3,40
230	19,0	5,00	3,30
240	19,0	5,10	3,40
250	19,0	5,50	3,40

TIPO DE EIXO: **TODAS AS POSIÇÕES**
TYPE OF AXIS: ALL POSITIONS

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

EZB



STD

PK

PR

PQ/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

200	16,5	3,44	3,30
220	16,5	3,72	3,40
235	16,5	3,94	3,40
250	16,5	4,31	3,40

TIPO DE EIXO: **TODAS AS POSIÇÕES**
TYPE OF AXIS: ALL POSITIONS

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

EZY2L80



STD

PK

PR

PQ/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** Opção **Abas** | Pre-cured **Flat** Option **Wings**

240	18,7	5,00	3,40
250	18,7	5,48	3,40

TIPO DE EIXO: **TODAS AS POSIÇÕES**
TYPE OF AXIS: ALL POSITIONS

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

OFF ROAD

PRÉ-VULCANIZADO

Aplicações Especiais
Para percursos mistos de terra, onde as
velocidades predominantes são baixas.



OFF ROAD

PRE-CURED

Special Applications
For mixed routes of land, where the
prevailing speeds are low.



		LARGURA WIDTH	PROFUNDIDADE DEPTH	PESO/METRO WEIGHT PER METER	COMPRIMENTO MÁX MAX LENGTH
E188					
STD PK PR PO/O PI		Pré-vulcanizado Plano Opção Abas	Pre-cured Flat Option Wings		
		240	19,0	4,85	3,30
		TIPO DE EIXO: TRAÇÃO TYPE OF AXIS: TRACTION			APLICAÇÕES APPLICATIONS
					Principal Main Opções Options
EU					
STD PK PR PO/O PI		Pré-vulcanizado Plano Opção Abas	Pre-cured Flat Option Wings		
		275	22,0	6,00	3,50
		TIPO DE EIXO: TRAÇÃO TYPE OF AXIS: TRACTION			APLICAÇÕES APPLICATIONS
					Principal Main Opções Options
EPG8					
STD PK PR PO/O PI		Pré-vulcanizado Plano Opção Abas	Pre-cured Flat Option Wings		
		275	17,5	4,80	3,30
		TIPO DE EIXO: TRAÇÃO TYPE OF AXIS: TRACTION			APLICAÇÕES APPLICATIONS
					Principal Main Opções Options

URBANO

PRÉ-VULCANIZADO

Para percursos citadinos, onde frequentemente são exigidas manobras, aceleração e travagens.



URBAN

PRE-CURED

For urban routes, where maneuvers, acceleration and braking are frequently required.



LARGURA PROFUNDIDADE PESO/METRO COMPRIMENTO MÁX
WIDTH DEPTH WEIGHT PER METER MAX LENGTH

E531



STD

PK

PR

PQ/O

PI



Pré-vulcanizado **Piano** Opção **Abas** | Pre-cured **Flat** Option **Wings**

210	21,0	5,10	3,30
220	21,0	5,50	2,90
230	21,0	5,50	3,30
240	21,0	5,90	3,30



Pré-vulcanizado **Contour**

235	21,0	3,92	3,40
245	21,0	5,35	2,90

TIPO DE EIXO: **TODAS AS POSIÇÕES**
TYPE OF AXIS: ALL POSITIONS

APLICAÇÕES
APPLICATIONS



Principal Main
Opções Options

INVERNO

PRÉ-VULCANIZADO

Para regiões e percursos com condições de inverno severas. Garantem a segurança e desempenho adequado para temperaturas baixas.



WINTER

PRE-CURED

Designed for regions and routes with severe winter conditions. These treads safeguard maneuvers, acceleration and braking under these conditions.



E462GEW



STD

PK

PR

PO/O

PI

LARGURA

WIDTH

PROFUNDIDADE

DEPTH

PESO/METRO

WEIGHT PER METER

COMPRIMENTO MÁX

MAX LENGTH



Pré-vulcanizado **Contour** | Pre-cured **Contour**

235

20,0

5,02

3,30

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**

TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES

APPLICATIONS



Principal Main

Opções Options



EMS4



STD

PK

PR

PO/O

PI



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

200

19,5

3,43

2,80

210

20,0

3,99

3,30

220

18,0

4,08

2,80

230

19,0

4,48

3,30

240

19,0

4,30

3,30

250

18,0

4,78

3,30

260

18,5

3,92

3,40

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**

TYPE OF AXIS: TRACTION

APLICAÇÕES

APPLICATIONS



Principal Main

Opções Options



**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**
PRÉ-VULCANIZADO

**PRODUCT
CATALOG**
PRE-CURED

PRODUZIMOS BEM, PORQUE SABEMOS COMO.

WE PRODUCE WELL,
BECAUSE WE KNOW HOW.



Empresa Industrial de Borracha, S.A
Rua de Portugal nº245
Z.I. da Amieirinha 2430-028
Marinha Grande, **Portugal**

T: (+351) 244 545 500
F: (+351) 244 568 101
E: geral@eib.pt
S: www.eib.pt

